

**Les presentamos GAMACUT 6-9
la nueva máquina de CORTEMULTICAPA ESTÁTICA
fabricada íntegramente por el equipo
de NORMATEX en ESPAÑA**

Diseñada para CORTE MULTICAPA, la máquina de corte GAMACUT 6-9 le ofrece una mayor versatilidad y rapidez en su sala de corte. REDUCE su tiempo de preparación y AUMENTA su producción.

Con su PROGRAMA de corte, fácil y sencillo en su aprendizaje, reduce su tiempo de formación.

La ESTRUCTURA MODULAR de la construcción de la máquina, permite poder realizar modificaciones de ancho adaptándose a diferentes anchos de las mesas de corte de los clientes...

Con la tecnología puntera ETHERCAT y su sistema de comunicación puede ofrecerle MAYOR VERSATILIDAD. Los módulos pueden ser ampliables.

Sistema de aspiración de corte de con consume medio de 7 Kw.

Posibilidad de poder definir diferentes tipos de perfiles de corte para los diferentes tipos de tejidos.

FABRICADA EN ESPAÑA



Gamacut

POTENTE Software de corte:

- ✓ Conversión de piquete en T a Piquetes y vice versa.
- ✓ Deceleración en los tramos de curva pronunciados, en los tramos cercanos ya cortados y en los orillos del material.
- ✓ Posibilidad de poder configurar la zona de corte y la de recogida.
- ✓ Visualización del seguimiento del corte en todo momento de las piezas ya cortadas y las piezas a cortar.
- ✓ Control de los tiempos de corte y finalización de trabajo.
- ✓ Corte transversal para facilitar la recogida del material cortado.
- ✓ Visualización directa de los errores para una mayor facilidad del operario.
- ✓ Control de la velocidad de la cuchilla en tiempo real.
- ✓ Optimización de la secuencia de corte.
- ✓ Búsqueda de parámetros optimizada.
- ✓ Ajuste total de los piquetes en V.
- ✓ Gestión de los avances personalizados.
- ✓ Módulo para modificación de las piezas de la marcada insitu.
- ✓ Módulo gestión de las tareas de corte, tiempos y paradas.

Características técnicas:

Área de corte	Áncho y Largo: Configurable
Dimensiones de la máquina	Max Ancho 2510
Velocidad de corte	1,5 ms
mm Precisión de corte	0,1 mm
Altura de corte	6 - 9 cm
Archivos	ISO - HPGL- DXF
Comunicación	ETHERCAT
Potencia Aspiración	5,5 KW x 2unid.
Tensión de alimentación	380 V
Peso	1.500 Kg
Velocidad de taladro	3.500 rpm
Cuchillas compatibles	6 - 9 cm
Potencia Motores X-Y-Z-TG	5.30 KW
Consumo Medio	7 KW



Expertos en salas de corte